Prisitaikant prie besikeičiančių rinkos sąlygų bei atsižvelgiant į vyraujančius statinių projektavimų sąlygų sąvadus ir jų specifikacijas, nuo 2012-08-27 dienos, RENOBIT bituminių dangų gamyboje naudojami didesnių gramatūrų, stipresni armuojantys pagrindai, ko pasekoje kečiasi, pagerėja šių ritininių hidroizoliacinių dangų nutraukimo jėgų parametrai.
Tuo pačiu, keičiasi ir RENOBIT bituminių hidroizoliacinių dangų prekinė išvaizda. Nuo 2012-08-27 dienos, visi RENOBIT dangos ritiniai, apvyniojami trimis lipniomis pakavimo-fiksavimo juostomis. Trys pakavimo-fiksavimo juostos užtikrins, kad hidroizoliacinės dangos lakštas neišsivynios iš ritinio neatsargaus transportavimo ar sandėliavimo metu.
Kairėje nuotraukoje - naujos prekinės išvaizdos apatinio hidroizoliacinio sluoksnio RENOBIT bituminės hidroizoliacinės dangos ritiniai, dešinėje - naujos prekinės išvaizdos viršutinio hidroizoliacinio sluoksnio dangos ritiniai.

(Spauskite ant nuotraukos, norėdami jas išdidinti)



Iš pateiktų nuotraukų matyti, kad lyginant su ankstesnių partijų RENOBIT bituminės dangos ritinių prekine išvaizda , iš dalies pakito ir dangos lakšto apatinė apsauginė plėvelė - lydymosi indikatorius, kuri nuo šiol bus be logotipui skirtų statmenų juostų.
Atnaujintą RENOBIT hidroizoliacinių dangų charakteristikų suvestinę rasite čia . Visą kitą, atnaujintą, produktų dokumentaciją, rasite Meniu punkte "Dokumentacija", CE atitikties deklacijas ir gaminių techninių duomenų lapus - prie kiekvieno produkto aprašymo.