Nuo 2011-12-05, visose Partnerių prekybos vietose išparduodamos, stiklūno (60 g/m2) pagrindu pagamintos, SBS polimerais modifikuoto bitumo hidroizoliacinės ruloninės dangos
RENOBIT Standart XKP
(viršutinio sluoksnio danga, 3,8 mm storio, 5,0 kg/m2, atsparumas temperatūroms nuo -20ºC iki +100ºC) ir
RENOBIT Standart XMP
(apatinio sluoksnio danga, 2,8 mm storio, 3,8 kg/m2, atsparumas temperatūroms nuo -20ºC iki +100ºC).



Šios, viršutinio sluoksnio RENOBIT Standart XKP, bituminės hidroizoliacinės ruloninės dangos savybes, charakteristikas ir susijusią dokumentaciją rasite



Šios, apatinio sluoksnio RENOBIT Standart XMP, bituminės hidroizoliacinės ruloninės dangos savybes, charakteristikas ir susijusią dokumentaciją rasite

Bituminės hidroizoliacinės ruloninės dangos, RENOBIT Standart XKP ir RENOBIT Standart XMP, su armuojančiu stiklo pluošto (60 g/m2 stiklūnas) pagrindu, nuo 2011-09-30 nebegaminamos. Kai bus išparduotas sandėlyje esantis šių dangų likutis, daugiau šiomis hidroizoliacinėmis dangomis Lietuvos rinkoje prekiaujama nebus.